WLDC200

User Manual V1.0



Water Leak Detection Cable

中文 ------------------------ 1
にほんご ------------------ 2
English --------------------3
Deutsch -------------------4
Français ------------------5
Italiano --------------------6
Polski ----------------------7
Svenska ------------------ 8
Nederlands --------------9
Español ----------------- 10
Português -------------- 11
Русский язык ---------12

中 文

产品介绍

本产品通过磁吸安装到SNZB-05P水浸传感器上，应用于延长检测距离、狭窄区域检测、漏水隐患电器围绕检测等场景。

搭配SNZB-05P使用示意



水浸线串联：



产品参数

型号：WLDC200　　安装方式：磁吸，支持串联（长度无限制）
线长：2m (6.5ft)　　磁吸接头外壳材质：PC+ABS
产品净重：32g　　磁吸接头尺寸：30x30x11mm

注意事项

1.在湿度较高时，水浸线可能会触发漏水检测。
2.水浸线检测浸水后，请将水浸线完全晾干，再进行二次使用。

にほんご

製品の紹介

この製品は磁気吸引によってSNZB-05Pケーブルタイプの漏水センサーに取り付けられ、検知距離の延長、狭いエリアの検知、水漏れの危険性がある電気器具の周囲検知などに応用されている。

SNZB-05Pと組み合わせて使用する場合



漏水検知ケーブルの直列接続：



仕様

型番: WLDC200　　取付方法: 磁気吸引、直列接続対応(長さ制限なし)
ケーブル長: 2m (6.5 ft)　　マグネットジョイントカバーの材質: PC+ABS
正味重量: 32g　　マグネットジョイントのサイズ: 30x30x11mm

注意事項

1.湿度が高い場合、ケーブルタイプの漏水センサーによる漏水検出が始まることがあります。
2.ケーブルタイプの漏水センサーにより浸水が検出された場合、ケーブルタイプの漏水センサーを完全に乾かしてから、再利用してください。

English

Product Introduction

This product is installed onto the SNZB-05P water immersion sensor through magnetic suction and is used in scenarios such as extending detection distance, detecting narrow areas, and detecting electrical appliances around water leakage hazards.

Usage demonstration with SNZB-05P



Water leak detection cable in series:



Specifications

Model: WLDC200
Cable length: 2m (6.5ft)　　Product net weight: 32g
Material of magnetic suction connector shell: PC+ABS
Size of magnetic suction connector: 30x30x11mm
Installation method: Magnetic suction, supports series connection (unlimited length)

Cautions

1. In high humidity conditions, the water leak detection cable may trigger leak detection.
2.After detecting water immersion, please thoroughly dry the water immersion line before reusing it.

Deutsch

Präsentation des Produkts

Dieses Produkt wird durch magnetische Ansaugung auf dem Wassertauchsensor SNZB-05P installiert und wird in Szenarien wie der Vergrößerung des Erfassungsbereichs, der Erkennung von engen Bereichen und der Erkennung von elektrischen Geräten in der Nähe von Wasserleckagen eingesetzt.

Verwendungsvorführung mit SNZB-05P



Wasserleckanzeigekabel in serie:



Technische Daten

Modell: WLDC200
Kabellänge: 2m (6.5ft)　　Produkt-Nettogewicht: 32g
Material des Gehäuses des Magnetsaugsteckers: PC+ABS
Größe des Magnetsaugverbinders: 30x30x11mm
Installationsmethode: Magnetische Ansaugung, unterstützt Reihenschaltung (unbegrenzte Länge)

Vorsichtsmaßnahmen

1.Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann das Wasserleckortungskabel eine Leckerkennung auslösen.
2.Nach dem Aufspüren von Wassereinbrüchen trocknen Sie bitte die Wassereinbruchsleitung gründlich, bevor Sie sie wieder verwenden.

Français

Présentation du Produit

Ce produit est installé sur le capteur d'immersion d'eau SNZB-05P par aspiration magnétique et est utilisé dans des scénarios tels que l'extension de la distance de détection, la détection de zones étroites et la détection d'appareils électriques autour de risques de fuites d'eau.

Démonstration d'utilisation avec SNZB-05P



Câble de détection de fuites d'eau en série:



Spécifications

Modèle: WLDC200
Longueur du câble : 2m (6.5ft)　　Poids net du produit : 32g
Matériau de la coque du connecteur à aspiration magnétique : PC+ABS
Taille du connecteur d'aspiration magnétique : 30x30x11mm
Méthode d'installation : Aspiration magnétique, supporte les connexions en série (longueur illimitée)

Précautions à prendre

1.Dans des conditions d'humidité élevée, le câble de détection de fuites d'eau peut déclencher la détection de fuites.
2.Après avoir détecté une immersion dans l'eau, veuillez sécher soigneusement la ligne d'immersion dans l'eau avant de la réutiliser.

Italiano

Presentazione del Prodotto

Questo prodotto viene installato sul sensore a immersione SNZB-05P mediante aspirazione magnetica e viene utilizzato in scenari quali l'estensione della distanza di rilevamento, il rilevamento di aree ristrette e il rilevamento di apparecchi elettrici in prossimità di perdite d'acqua.

Dimostrazione d'uso con SNZB-05P

Cavo di rilevamento perdite d'acqua in serie:



Specifiche tecniche

Modello: WLDC200
Lunghezza cavo: 2 m (6,5 piedi)　　Peso netto del prodotto: 32 g
Materiale del guscio del connettore di aspirazione magnetica: PC+ABS
Dimensioni del connettore di aspirazione magnetico: 30x30x11 mm
Metodo di installazione: Aspirazione magnetica, supporta il collegamento in serie (lunghezza illimitata)

Precauzioni

1.In condizioni di elevata umidità, il cavo di rilevamento delle perdite d'acqua può attivare il rilevamento delle perdite.
2.Dopo aver rilevato l'immersione in acqua, asciugare accuratamente la linea di immersione in acqua prima di riutilizzarla.

Polski

Wstęp do Produktu

Ten produkt jest instalowany na czujniku zanurzenia w wodzie SNZB-05P poprzez zasysanie magnetyczne i jest używany w scenariuszach takich jak zwiększanie odległości wykrywania, wykrywanie wąskich obszarów i wykrywanie urządzeń elektrycznych w pobliżu wycieków wody.

Demonstracja zastosowania z SNZB-05P

Szeregowy kabel do wykrywania wycieków wody:



Specyfikacje

Model: WLDC200
Długość kabla: 2 m (6,5 stopy)　　Waga netto produktu: 32 g
Materiał obudowy magnetycznego złącza ssącego: PC+ABS
Rozmiar magnetycznego złącza ssącego: 30x30x11mm
Metoda instalacji: Zasysanie magnetyczne, obsługuje połączenie szeregowe (nieograniczona długość)

Ostrzeżenia

1.W warunkach wysokiej wilgotności przewód wykrywania wycieku wody może wyzwolić wykrywanie wycieku.
2.Po wykryciu zanurzenia w wodzie należy dokładnie wysuszyć przewód zanurzeniowy przed jego ponownym użyciem.

Svenska

Produktintroduktion

Denna produkt installeras på SNZB-05P vattensensor genom magnetisk sugning och används i scenarier som att förlänga detekteringsavstån-det, detektera smala områden och detektera elektriska apparater runt vattenläckagefaror.

Demonstration av användning med SNZB-05P



Kabel för detektering av vattenläckage i serie:

Specifikationer

Modell: WLDC200
Kabellängd: 2m (6,5ft)　　Produktens nettovikt: 32 g
Material i magnetiskt sugkontaktskal: PC+ABS
Storlek på magnetisk sugkontakt: 30x30x11mm
Metod för installation: Magnetisk sugning, stöder serieanslutning (obegränsad längd)

Varningar

1.Vid hög luftfuktighet kan kabeln för detektering av vattenläckage utlösa läckagedetektering.
2.När vatteninträngning har konstaterats ska vatteninträngningsledningen torkas noggrant innan den återanvänds.

Nederlands

Product Introductie

Dit product wordt geïnstalleerd op de SNZB-05P waterdompelsensor door middel van magnetische zuiging en wordt gebruikt in scenario's zoals het vergroten van de detectieafstand, het detecteren van smalle gebieden en het detecteren van elektrische apparaten rond risico's op waterlekkage.

Gebruiksdemonstratie met SNZB-05P



Waterlekdetectiekabel in serie:



Specificaties

Model: WLDC200
Długość kabla: 2 m (6,5 stopy)　　Waga netto produktu: 32 g
Materiał obudowy magnetycznego złącza ssącego: PC+ABS
Rozmiar magnetycznego złącza ssącego: 30x30x11mm
Metoda instalacji: Zasysanie magnetyczne, obsługuje połączenie szeregowe (nieograniczona długość)

Voorzorgsmaatregelen

1.In hoge vochtigheidsomstandigheden kan de waterlekdetectiekabel de lekdetectie activeren.
2.Na detectie van onderdompeling in water moet u de onderdompelingslijn grondig drogen voordat u deze opnieuw gebruikt.

Español

Información del Producto

Este producto se instala en el sensor de inmersión en agua SNZB-05P mediante succión magnética y se utiliza en escenarios como la ampliación de la distancia de detección, la detección de áreas estrechas y la detección de aparatos eléctricos alrededor de peligros de fugas de agua.

Demostración de uso con SNZB-05P



Cable de detección de fugas de agua en serie:



Especificaciones

Modelo: WLDC200
Longitud del cable: 2 m (6,5 pies)　　Peso neto del producto: 32 g
Material de la carcasa del conector de succión magnética: PC+ABS
Tamaño del conector magnético de succión: 30x30x11mm
Método de instalación: Succión magnética, admite conexión en serie (longitud ilimitada)

Precauciones

1.En condiciones de humedad elevada, el cable de detección de fugas de agua puede activar la detección de fugas.
2.Después de detectar la inmersión en agua, seque bien la línea de inmersión en agua antes de volver a utilizarla.

Português

Introdução do produto

Este produto é instalado no sensor de imersão em água SNZB-05P através de sucção magnética e é utilizado em cenários como o aumento da distância de deteção, a deteção de áreas estreitas e a deteção de aparelhos elétricos em torno de perigos de fugas de água.

Demonstração da utilização com SNZB-05P



Cabo de deteção de fugas de água em série:



Especificações

Modelo: WLDC200
Comprimento do cabo: 2m (6,5 pés)　　Peso líquido do produto: 32g
Material do invólucro do conetor de sucção magnética: PC+ABS
Tamanho do conetor de sucção magnética: 30x30x11mm
Método de instalação: Sucção magnética, suporta ligação em série (comprimento ilimitado)

Precauções

1.Em condições de humidade elevada, o cabo de deteção de fugas de água pode acionar a deteção de fugas.
2.Depois de detetar a imersão em água, secar bem a linha de imersão em água antes de a voltar a utilizar.

Русский язык

Обзор Продукта

Этот продукт устанавливается на датчик погружения в воду SNZB-05P посредством магнитного присасывания и используется в таких сценариях, как увеличение расстояния обнаружения, обнаружение узких областей и обнаружение электрических приборов в местах утечки воды.

Демонстрация использования с SNZB-05P

Кабель для обнаружения утечек воды в серии:



Технические характеристики

Модель: WLDC200
Длина кабеля: 2 м (6,5 футов)　　Вес продукта нетто: 32g
Материал магнитного всасывания разъема Shell: PC+ABS
Размер магнитного всасывающего разъема: 30x30x11mm
Метод установки: Магнитное всасывание, поддерживает последовательное соединение (неограниченная длина)

Внимание

1.В условиях высокой влажности кабель для обнаружения утечек воды может срабатывать на обнаружение утечки.
2.После обнаружения погружения в воду, пожалуйста, тщательно просушите линию погружения в воду перед повторным использованием.

执行标准: GB 4943.1

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	o	o	o	o	o	o
电子元器件	x	o	o	o	o	o
包装盒	o	o	o	o	o	o
PCB板	o	o	o	o	o	o
五金件	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the equipment type WLDC200 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://sonoff.tech/compliance/

Scatola	Manuale	Neto	Borsa
PAP 21	PAP 22	EVA 7	LDPE 4
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

FR **Cet appareil et ses accessoires se recyclent**

À DÉPOSER EN MAGASIN　OU　À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

22 PAP

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000
Service email: support@itead.cc
Website: sonoff.tech
MADE IN CHINA

技术要求：
1. 尺寸：展开360*65mm，折后45*65mm
2. 材质：105g铜版纸
3. 印刷：四色印刷
4. 工艺：手风琴8折页
5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

DRAW [设计]	黎业军	DATE [日期]	2024.03.05	PART NO [物料编码]	00.00.07.0341	REV [版本]	V1.0
CHKD [审核]		DATE [日期]		DESC [规格描述]	见技术要求		
APPD [批准]		DATE [日期]		MAT'L [材质]	见技术要求		
PRODUCT [产品型号]		NAME [物料名称]		ANG [视图角法]			
WLDC200		说明书					
PART NO [客户编码]	UNIT'S [单位]	SCALE [比例]	SHEET [页数]				
	mm	1:1	共 1 页				