



Il SYRIO W DT07 è un rivelatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia Microonda (MW) e Infrarosso Passivo (IRP) con antimascheramento della sezione microonda. Destinato ad installazioni altamente professionali, si distingue per le sue importanti caratteristiche quali: Antimascheramento sulla Microonda con uscita a relè; AB-funzione antiaccecamento sull' Infrarosso; ECO-possibilità di spegnimento della Microonda; staffa MINILINK per installazione a parete/soffitto in dotazione.

*The SYRIO W DT07 is a dual technology motion detector. It consists of a Microwave's section (MW) and a Passive Infrared's section (PIR). It is recommended for highly professional installations, it excels for its important features such as: Antimask on Microwave with dedicated relè; AB, function AntiBlinding of Infrared, indicated to counter sabotage with paper or spray paint; ECO, the possibility of switching off the microwave; MINILINK -bracket for ceiling/wall installation included in the package.*

## FUNZIONI PRINCIPALI

MAIN FUNCTIONS



**ANTIMASK**  
Antimascheramento della Microonda con uscita dedicata.

**ANTIMASK** Antimask on Microwave with dedicated relè.



**AB** Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.

**AB** Made to prevent attempts shielding of intruder.



**ECO** Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.

**ECO** Microwave switching off in occupied site.



**AND** Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.

**AND** There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.



**LED OFF** Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.

**LED OFF** Remote enabling LED.



**MEMO** Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.

**MEMO** Timed Memory of type of Alarm.

## ALTRE FUNZIONI

OTHER FUNCTIONS

**Sensibilità selezionabile su due livelli**  
Digital analysis of the signals

**Anti Fluorescent digital processing**  
GAIN, range on two levels setting

**Opto relè per lunga vita e basso consumo**  
Opto relè for a long life and low Consumption

**Microonda con emissione impulsata**  
Interchangeable lens

**Vertical adjust su due livelli**  
Interchangeable lens

**Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone**  
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

**Copertura totale 90° per 15m**  
Total coverage 90° per 15m

**Montaggio ad angolo, parete, snodo**  
Wall, Corner, Bracket mounting

**MINILINK, snodo bivalente parete/soffitto**  
MiniLink, Bracket divalent wall/ceiling

## ACCESSORI

ACCESSORIES

**MINILINK**



Applicazione a parete  
Wall application



Applicazione a soffitto  
Ceiling application