

FOGLIO DATI

Spinotto KEYSTONE senza spina RJ45 Cat. 6, UTP

Codice prodotto: MKB-U6-1 Versione: 20240826 Fabbricazione: Q-LANTEC Lang.: IT

Codice EAN: 5901738556829



Descrizione

Le prese di trasmissione non schermate Q-LANTEC sono progettate per la realizzazione di punti d'utente e patchpanel in installazioni interne orizzontali e verticali in reti di comunicazione dati non soggette a interferenze elettromagnetiche (UTP). Questa soluzione permette di assemblare senza attrezzi speciali i connettori dell'intera linea di trasmissione.

Grazie all'applicazione di speciali dispositivi di fissaggio universali, possono essere montate in qualsiasi elemento come: pannelli patch vuoti, scatole a muro e a pavimento ecc.

Specifiche tecniche

Generale	
Categoria	6
Classe	E / 250 MHz / 1 Gb/s
Schermo	no
Tipo	senza collo

Corpo

Materiale	ABS termoplastico conforme a UL 94 V-0

Zoccolo

Durata	> 750 cicli
Materiale dei contatti	bronzo fosforoso
Rivestimento dei contatti	1,25 μm di strato d'oro su 2,5 μm di strato di nichel
Pressione di contatto	100 g per contatto
Forza di disconnessione	50N per 60s

Connessione a slot

Sequenza	568A/B
Materiale del coltello	bronzo fosforoso
Accetta fili	22-24AWG
Corpo	plastica resistente al fuoco, conforme a UL 94 V-0

Parametri elettrici

Corrente massima	1,5 A

Parametri elettrici

Resistenza di isolamento	500 MΩ @ 100 Vdc
Resistenza alla tensione	1000 Vac RMS @60Hz per 60s
Resistenza di contatto	20 mΩ
Resistenza del coltello IDC	2,5 mΩ

Alimentazione PoE

Tipo	PoE / 802.3 af (802.3at tipo 1)
------	---------------------------------

Intervallo di temperatura

Stoccaggio	-40°C a +70°C
Funzionamento	-10°C a +60°C

Galleria / Certificati





Standard

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801

Rozszerzona karta produktu



Zaskanuj QRCode aby otworzyć / pobrać rozszerzoną kartę porduktu.