

### Cat. 5e UTP Patch Panel 1U / 19", 24 port

Codice prodotto: PK-U6-1  
Fabbricazione: Q-LANTEC  
Codice EAN: 5901738556867

Versione: 20240302  
Lang.: IT



### Descrizione

L'elemento base del canale del sistema di cablaggio strutturato. Progettato per eseguire punti di distribuzione principali e indiretti di sistemi di telecomunicazioni veloci.

UTP - tipo non schermato

STP - tipo schermato è progettato per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche.

- 24x porte RJ45.
- designazioni delle porte sotto forma di campi numerati.
- slot per connettori universali, compatibile con lo strumento LSA sequenza 568A/B.
- fissaggi e fascette inclusi.
- dotato di un comodo montaggio a rack.

#### DETTAGLI COSTRUTTIVI ED ELETTRICI

Categoria: 6

Classe: D / 250 MHz / 1 Gb/s

Materiale della scocca: lamiera d'acciaio laminata a freddo da 1,5 mm

Dimensioni:

standard 19"

larghezza 483mm

altezza: 44mm

profondità: 50mm

Pittura: vernice a polvere a secco, colore: nero

Dettagli elettrici:

- Resistenza: < 20 mΩ

- Resistenza di isolamento: > 500 mΩ

Presi:

- Durata: > 750 cicli

- Materiale di contatto: bronzo fosforoso

- Guscio di contatto: 1,25 μm di oro per 2,50 μm di nichel

- Pressione di contatto: > 100 g

Connettore LSA:

- Durata: > 200 cicli

- Materiale di contatto: bronzo fosforoso

- Cavi accettati: 22-26 AWG (filo/linea)

Spresa e materiale del connettore:

- Materiale termoplastico autoestinguente, standard UL94VO

## Galleria / Certificati

---




### Standard

---

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801

### Rozszerzona karta produktu

---



Zaskanuj QRCode aby otworzyć /  
pobrać rozszerzoną kartę produktu.

