

Base indirizzabile e accessori FireClass







Informazioni sul prodotto

La gamma FireClass di basi indirizzabili di rivelatori e relativi accessori è stata progettata tenendo presenti le esigenze dell'installatore e dell'utente finale. La gamma comprende basi standard e per isolatore, basi per sirena e per sirena/lampeggiatore, e l'esclusivo adattatore rapido per controsoffitti.

La base sonora e la base sonora/lampeggiante sono caratterizzate da isolatore di linea integrato, impostazione della velocità di lampeggio, dei toni e del volume tramite il software di configurazione della centrale, il che significa che possono essere apportate modifiche individuali, a zona o globali mediante un unico download della configurazione della centrale.

Molti degli edifici di oggi dispongono di controsoffitti o soffitti sospesi. L'installazione di rivelatori antincendio su questi tipi di soffitto è considerata difficile e dispendiosa in termini di tempo poiché il soffitto deve essere installato prima della base del rilevatore, il che può richiedere un secondo intervento. Grazie al nuovo adattatore rapido per controsoffitti l'intero processo di installazione è stato reso molto più facile.

L'intera procedura, dal cablaggio alla messa in servizio dei rilevatori, può avvenire in una singola operazione ed essere completata anche prima che il controsoffitto sia stato installato. Le basi per rivelatori 4B e 4B-I sono progettate per un accoppiamento a scatto all'adattatore per controsoffitto e per l'installazione a soffitto in modo tradizionale. L'adattatore rapido a controsoffitto può essere utilizzato anche con basi sonore e lampeggianti.

Caratteristiche generali

- · Esteticamente discreto
- · Prestazioni e affidabilità superiori
- Progettate per una rapida installazione con funzionamento a scatto
- · Collegamento LED remoto
- · Isolatore di corto circuito opzionale in ogni base
- Basi per sirena e sirena/lampeggiatore indirizzabili alimentate da loop con isolatori di linea integrati
- L'adattatore rapido per controsoffitto riduce del 30% i tempi di installazione su soffitti sospesi



A new class of Fire Detection

CODICE PRODOTTO	TIPO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	PESO (g)	TEMPERATURA DI ESERCIZIO
517.050.041	4B	Base rivelatore	109 x 23,3 A	48	-25 - +70 °C (+90 per brevi periodi)
517.050.043	4B-I	Base isolatore	109 x 23,3 A	60	-25 - +70 °C (+90 per brevi periodi)
517.050.060	СТА	Kit adattatore rapido per controsoffitto	165 x 51,5 A	232	-25 - +70 °C (+90 per brevi periodi)
517.050.058	CTA-AP	Piastra adattatore per controsoffitto	114,5 x 7,5 A	40	-25 - +70 °C (+90 per brevi periodi)

CODICE PRODOTTO	TIPO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	PESO (g)	TEMPERATURA DI ESERCIZIO
516.800.710	430SB	Base sirena accessoria alimentata da loop	110 x 37,5 A	186	-25 - +70
516.800.757	430LPSB	Base sirena alimentata da loop	115 x 36,5 A	160	-25 - +70
516.800.758	430LPASB	Base sirena/lampeggiatore alimentata da loop	115 x 36,5 A	190	-25 - +70

CODICE PRODOTTO	TIPO	CORRENTE A 60/70dBA	CORRENTE A 80/90dBA	NUMERO DI TONI DISPONIBILI
516.800.710	430SB	1,2 mA	6,8 mA	8
516.800.757	430LPSB	2,6 mA	4,4 mA	16
516.800.757	430LPASB	5,7 mA con lampeggio a 0,5 Hz 6,8 mA con lampeggio a 1Hz	7,5 mA con lampeggio a 0,5 Hz 8,6 mA con lampeggio a 1 Hz	16