

FC-LUX23 Dispositivo visuale e sonoro di allarme incendio



Descrizione prodotto

FC-LUX23 è un pannello di segnalazione ottico/acustico, adatto in ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas, ecc., dove si richiedono informazioni visive ed acustiche. Il design particolarmente raffinato e gradevole lo rende adatto per installazioni in hotel, negozi, centri commerciali, cinema.

Tecnologia e design

FC-LUX23 dispone di una sezione ottica dotata di funzione di sincronizzazione e realizzata con un LED ed una lente ad alta efficienza, grazie alla normativa UNI EN54-23 con un'ampia copertura pur mantenendo bassi i consumi.

Uno speciale diffusore garantisce l'uniformità della retroilluminazione su tutta la superficie della dicitura. Un buzzer di elevata potenza sonora garantisce una perfetta segnalazione acustica in caso di allarme, garantendo la conformità con la normativa UNI EN54-3.

Tutte le versioni sono fornite con dicitura standard "ALLARME INCENDIO", altre diciture anche in lingue estere sono disponibili come accessorio.

Lo spessore contenuto ed il design compatto ed elegante rendono il pannello di segnalazione FC-LUX23 unico nel suo genere.

Caratteristiche generali

- Alimentazione da 18V d.c. a 30V d.c.
- Potenza sonora (max) 92,3 dB(A) @ 1m
- LED ad alta luminosità
- Buzzer di elevata potenza sonora
- Suono silenziabile
- Design innovativo, spessore ridotto
- Montaggio a parete
- Certificato secondo le norme EN54-23 W-4,6-9,1 e O-4,6-9,1-9,9 con sincronizzazione e EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006



Spessore senza
backbox 14mm

A new class of Fire Detection

Specifiche generali

CODICE PRODOTTO	MATERIALE	CATEGORIA DI INSTALLAZIONE	TENSIONE NORMALE	LIMITI DI TENSIONE	ASSORBIMENTO
FC-LUX23 (Montagio a parete)	ABS - V0 autoestinguente + PMMA	Montaggio a parete	24 V d.c.	18 V d.c. - 30V d.c.	50mA

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	CODICE (BASE QUADRATA)	CODICE (BASE RETTANGOLARE)	TIPO DI CONNESSIONE	DIMENSIONI CON BACKBOX
4,6m	W - 4,6 - 9,1	O - 4,6 - 9,1- 9,9	A morsetti	292 x 130 x 55mm (Lx H x P)

COLORE DEL FLASH	TEMPI DI FUNZIONAMENTO	CARATTERISTICHE OTTICHE	POTENZA SONORA (min)
Bianco	Da -10°C a + 55°C	Frequenza lampeggio 1Hz	79 dB (A) @ 1m, 18Vd.c. P.O 165*

POTENZA SONORA (max)	FREQUENZA BUZZER	MODELLO SONORO	GRADO DI PROTEZIONE
92,3 dB (A) @ 1m, 30Vd.c. P.O 45*	2,8 KHz	Pulsante 1Hz (500ms on, 500ms off)	IP21C*

Codici prodotto

576.501.073 FC-LUX23 - Targa Ottico/Acustica W-4,6-9,1