

Ricetrasmittitori SFP

Modello	Specifiche
S-85DLC05D	1,25 G, connettore doppio LC 850 nm, 550 m, MM, DDMI
S-31DLC20D	1,25 G, connettore doppio LC 1310 nm, 20 km, SM, DDMI
S-35 / 53LC20D kit due moduli	S-35LC20D: 1.25G SM, 20 km, T1310nm / R1550nm, LC, DDMI S-53LC20D: 1.25G SM, 20 km, T1550nm / R1310nm, LC, DDMI
S + 85DLC03D	Modulo SFP + 10G MM 300 m 850nm connettore LC DDMI
S + 31DLC10D	Modulo SFP + 10G SM 10 km 1310nm connettore LC, DDMI

Moduli S-3553LC20D, S-53LC20D e S-31DLC20D (moduli 1.25G, 20KM)

Trasmettere	Min	Tip	Max	Unità
Opz. Uscita Energia	-9	-	-3	dBm
Ricevere				
Sensibilità Rx media	-	-	-24	dBm
Pwr max ricevuta	0	-	-	dBm
LOS De-affermare	-	-	-24	dbm
LOS Assert	-36	-	-	dBm

S-85DLC05D (1,25 G, modulo da 550 m)

Trasmettere	Min	Tip	Max	Unità
Opz. Uscita Energia	-9	-	-3	dBm
Ricevere				
Sensibilità Rx media	-0	-	-20	dBm
Pwr max ricevuta	-2	-	-	dBm
LOS De-affermare	-	-	-24	dbm
LOS Assert	-35	-	-	dBm

S + 31DLC10D (modulo 10G, 10KM)

Trasmettere	Min	Tip	Max	Unità
Ottimizzazione dell'uscita, potenza	-6	-	0,5	dBm
Ricevere				
Sensibilità del ricevitore	-	-	-14.4	dBm
Pwr max ricevuta	0,5	-	-	dBm
LOS De-affermare	-	-	-15	dBm
LOS Assert	-30	-	-	dBm

S + 85DLC03D (10G, modulo da 300 m)

Trasmettere	Min	Tip	Max	Unità
Ottimizzazione dell'uscita, potenza	-7.3	-	-1	dBm
Ricevere				
Sensibilità del ricevitore	-	-	-9.9	dBm
Pwr max ricevuta	-1	-	-	dBm
LOS De-affermare	-	-	-13	dBm
LOS Assert	-30	-	-	dBm

Per completare i nostri dispositivi dotati di gabbia SFP, offriamo ora diversi ricetrasmittitori in fibra ottica SFP compatibili e testati con i nostri prodotti. Sono disponibili diversi tipi per gli scenari di utilizzo SFP più diffusi.

Quattro dei moduli sono disponibili separatamente, per connettersi a reti esistenti o per creare i propri kit, e due di essi sono disponibili come kit, per un collegamento da 20 KM.

Le unità sono testate e compatibili con tutti i nostri prodotti SFP.

S-85DLC05D è un ricetrasmittitore SFP da 1,25 G con un connettore LC a doppia fibra da 850 nm, per una connessione in fibra multimodale fino a 550 metri, con DDMI

S-31DLC20D è un ricetrasmittitore SFP da 1,25 G con un connettore LC a doppia fibra da 1310 nm, per connessioni in fibra monomodale fino a 20 chilometri, con DDMI

S-35 / 53LC20D è una coppia di ricetrasmittitori SFP, l'S-35LC20D è un modulo SFP ottico monomodale da 1,25 G con un connettore LC a fibra singola, T1310nm / R1550nm, che funziona per connessioni fino a 20 km e supporta DDMI. L'S-53LC20D è un transeiver SFP ottico monomodale da 1,25 G con un connettore LC, T1550nm / R1310nm, che funziona per connessioni fino a 20 km e supporta DDMI.

Ora disponibili anche i moduli SFP + per il nostro nuovo modello SFP + CCR, S + 85DL-C03D e S + 31DLC10D offrono velocità 10G a un prezzo molto conveniente.

